

SPLIT AIR-TO-AIR HEAT PUMPS

NEXYA ENERGY

[E]

Rozmiar	9, L2
klasa energetyczna	A+++
Typ	monosplit
Filtracja	antidust węgiel aktywny katalizatory
Zastosowanie	Mieszkaniowy



Wysoka efektywność energetyczna

Maksymalna optymalizacja lub zużycie energii w chłodzeniu (klasa energetyczna 6+++) i ogrzewaniu (6++ w klimacie średnim) zapewnia wystarczającą wydajność w każdej porze roku lub w każdym miejscu.

Zdrowsze powietrze dzięki filtracji i jonizacji

Powietrze w pomieszczeniu jest najpierw filtrowane przez system filtrów, który łączy filtr wstępny (z funkcją antypylową), filtr z węglem aktywnym, zabezpiecza przeciw zapachom oraz aktywnym filtrem węglowym zdolnym do usuwania zanieczyszczeń.

Powietrze w pomieszczeniu jest następnie ładowane jonami ujemnymi, które wiążą pozostałe cząsteczki zanieczyszczeń, Oczyszczone powietrze jest następnie ładowane jonami negatywnymi, które wiążą się z pozostałymi cząsteczkami zanieczyszczeń, utrudniając ich osadzanie się na powierzchniach.


INFORMACJE TECHNICZNE

Powłoka Golden Fin na baterii jednostki zewnętrznej, zapobiegająca korozji spowodowanej czynnikami atmosferycznymi poprawiająca wydajność.


Łączność bezprzewodowa może zostać zintegrowana poprzez łatwą instalację pendrive'a USB, dołączonego do opakowania jednostki wewnętrznej.



WYMIARY I WAGA



		9	12
W	mm	835	835
H	mm	295	295
D	mm	208	208
WAGA	kg	8,7	8,7



		9	12
W	mm	765	765
H	mm	555	555
D	mm	303	303
WAGA	kg	26,7	26,7



Chłodz



Ogrzewanie



Osuszanie



Wentylacja



Tryb automatyczny



Autodiagnoza



Automatyczny restart



Powiew wiatru



Eco Tryb



Przeł. mocy



Jonizator



Rozmrażanie



Czujnik temperatury



Tryb cichy



tryb uśpienia



Sterylizacja w 56°C



Obrót pionowy i poziomy



Timer



tryb turbo

(1) This data refers to the EN 14511 Standard
(2) Cooling test conditions: indoor temperature DB 32°C - WB 26°C; outdoor temperature DB 37°C
(3) Warunki chłodzenia: temperatura wewnętrzna DB 27°C; temperatura zewnętrzna DB 30°C - WB 20°C
(4) Dane zgodne z normą EN 14825
(5) Dane zgodne z warunkami DB 27°C - WB 19°C
(6) Dane zgodne z normą EN 12102
(7) Warunki: komora bezszumowa, pozycje ustawione w warunkach rzeczywistych, pozycje przyrządów pomiarowych ustawione na 1 ms, czujniki z czujnikiem w pozycji wewnętrznej i 0,8 ms below it
(8) Warunki: komora bez hałasu, pozycje unione w warunkach testów, pozycje mierzące instalacji na a distance lub 1 ms below a height lub 1 ms below
(9) Niezawierające fluorowanych gazów G65 o współczynniku GWP wynoszącym 675
Rzeczywiste zużycie energii lub emisja gazów cieplarnianych w warunkach użytkowania mogą różnić się od podanych wartości. Dane te mogą ulec zmianie i modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
Klasę efektywności energetycznej są podzielone na pięć poziomów od A do G.